

迴轉式振盪器-單層



▲ TS-580D

▲ TS-580D ▲ TS-580D

- 全觸控式面板，LED液晶雙銀幕數字顯示
- 振盪器採三點重力平衡轉動
- 慢速啟動。運轉平穩安靜
- 振盪盤可高度的負載力
- 長久耐用及振盪系統工作穩定
- 停電記憶，使用無刷AC馬達
- 可任選三角夾組合

| 規格/型號 | TS-520D | TS-560D | TS-580D |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 控制面板 | 數位式 | | |
| 振盪速度 | 20~250rpm | | |
| 振 幅 | 25mm | 25mm | 50mm |
| 計 時 器 | 999時/999分/999秒 | | |
| 振盪尺寸(WxD) | 400x300mm | 600x480mm | 960x600mm |
| 外部尺寸(WxD x H) | 330x280x170mm | 330x280x370mm | 330x280x250mm |
| 重 量 | 16kg | 131kg | 98kg |

夾具(任選一組)

| 規格/尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TS-520D | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| TS-560D | 48 | 30 | 20 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| TS-580D | 96 | 60 | 40 | 24 | 15 | 12 | 12 | 8 |

電源:110V/220V 50Hz/60Hz

JUNYANG 濬洋企業有限公司

地址:新北市新莊區五工三路78巷21號

TEL:(02)2299-7790

FAX:(02)2299-7791

sales@junyang.com.tw

www.junyang.com.tw